- **Elektromagneticky ovládané**
- **Ovládané pružinovým tlakem**
- **Hydraulicky ovládané**
- **Pneumaticky ovládané**

Elektromagneticky ovládané

LCBW

- elektromagnetická lamelová brzda, 24V
- brzda k zabudování do spínané převodovky ve spojení se spojkou ke spínání počtu otáček
- připojení přes vnitřní unášeč
- bezúdržbová, automatické seřízení
- olejomazná - 7-3000 Nm
- specifikace (PDF)

Ovládané pružinovým tlakem

FMOBS

- elektromagnet – pružinový tlak, lamelová brzda, 24V
- bezpečnostní brzda k nástavbě na převodovky s centrálním nastavením a ručním povolováním
- provedení pro suchý chod s lamelovým paketem z oceli a sintrového materiálu
- na zakázku možno i pro chod v oleji
- bezúdržbová, zakryté provedení
- chod na sucho - 160-5000 Nm
- specifikace (PDF)

FMOB

- elektromagnet – pružinový tlak, lamelová brzda, 24V
- bezpečnostní brzda k zabudování do převodovky pro přesné poziční brzdění
- olejomazná i pro suchý chod s lamelovým paketem z oceli a sintrového materiálu nebo adhezním obložením
- s nastavitelnou vzduchovou štěrbinou a regulací opotřebení
- v oleji 8-500 Nm
- na sucho 20-800 Nm
- specifikace (PDF)

LMOBA

- elektromagnet – pružinový tlak, lamelová brzda, 24V
- bezpečnostní brzda k nástavbě na převodovku
- těleso zakryté dle předepsaného druhu krytí
- provedení pro suchý chod s adhezním obložením
- bezúdržbová
- zvláštní provedení na přání s přídavným zařízením pro uvolnění rukou
- 2-1000 Nm
- specifikace (PDF)

LMOBC

- elektromagnet – pružinový tlak, lamelová brzda, 24V
- bezpečnostní brzda k nasazení na brzděnou převodovou hřídel s přidržovacím ramenem

- provedení pro suchý chod s lamelami z oceli, sintru nebo s adhezním obložením
- bezúdržbová

- s přídavným zařízením pro uvolnění rukou
- 50-2500 Nm
- specifikace (PDF)

Hydraulicky ovládané

HLOB

- hydraulická pružinová brzda, provozní tlak 18-30 Bar
- bezpečnostní brzda pro přístavní jeřáby a nakládací zařízení pro lodě v mořské vodě odolném, proti korozi chráněném provedení
- hydraulické povolování
- olejomazná i pro chod na sucho
- těleso zakryté, ocelové/sintrové lamely
- bezúdržbová, periodická kontrola netěsnosti oleje
- v oleji 120-3000 Nm
- na sucho 180-4500 Nm
- specifikace (PDF)

Pneumaticky ovládané

PLOB

- pružinová pneumatická brzda, provozní tlak 6 bar
- bezpečnostní, brzdný moment skrze sílu pružiny
- pneumaticky uvolnitelná
- provedení pro suchý chod

- bezúdržbová
- 100-2500 Nm