

- [Elektromagneticky ovládané](#)
- [Ovládané pružinovým tlakem](#)
- [Hydraulický ovládané](#)

Elektromagneticky ovládané

FOV

- bez kluzného kroužku, 24V
- s vnějším unášecem pro zabudování do převodovky hlavních i vedlejších pohonů
- olejomazná
- lamely – ocel/ocel, magneticky, automatické vyrovnávání opotřebení
- bezúdržbová
- 12-6300 Nm
- [specifikace \(PDF\)](#)

LKC

- bez kluzného kroužku, 24V
- s vnějším unášecem pro zabudování do převodovky
- olejomazná
- lamely – ocel/ocel, magneticky, automatické vyrovnávání opotřebení
- bezúdržbová
- 5-2500 Nm
- [specifikace \(PDF\)](#)

FMV

- bez kluzného kroužku, 24V
- s vnějším unášecem pro hlavní a poziční pohony
- provedení pro suchý chod
- lamely – ocel/adhezní materiál nebo sintr
- nastavitelná otočná vzduchová spára
- seřízení proti opotřebení
- 12-6300 Nm
- [specifikace \(PDF\)](#)

FM

- bez kluzného kroužku, 24V
- s vnitřním unášecem pro spínání posuvu
- provedení pro suchý chod
- lamely – ocel/sintr (adhezní materiál)
- nastavitelná otočná vzduchová spára
- seřízení proti opotřebení
- 8-4000 Nm
- [specifikace \(PDF\)](#)

Ovládané pružinovým tlakem

FMOV

- bez kluzného kroužku, elektromagnet – pružinový tlak
- bezpečnostní spojka s vnějším unášecem pro nákladní zdvihací zařízení, elektricky povolitelná
- provedení pro suchý chod
- lamely – ocel/sintr (adhezní materiál)
- nastavitelná otočná vzduchová spára
- seřízení proti opotřebení
- 63-6000 Nm
- 100-10000 Nm
- [specifikace \(PDF\)](#)

Hydraulický ovládané

HLW

- hydraulická lamelová spojka, provozní tlak 24-40 bar
- určena k zabudování do převodovek strojů s vysokým točivým momentem, jako např. stavební stroje a dopravníky
- olejomazná, lamely – ocel/sintr
- přívod tlakového oleje skrz hřídel
- bezúdržbová
- 160-8000 Nm
- [specifikace \(PDF\)](#)