- **Elektromagneticky ovládané**
- **Ovládané pružinovým tlakem**

Elektromagneticky ovládané

FZVAM

- bez kluzného kroužku, elektromagnetická zubová, 24 V
- v uzavřené formě pro těsný přenos točivého momentu se spínací membránou
- olejomazná i pro suchý chod
- provedení - náboj se svorkou nebo těsnící péro
- rozpojitelná v zátěži
- bezobslužná
- možnost speciálního provedení s nastavitelným hlásičem spínání
- náboj se svorkou – 70-3300 Nm
- těsné péro – 80-10000 Nm
- specifikace (PDF)

FZV

- bez kluzného kroužku, elektromagnetická zubová, 24 V
- v uzavřené formě pro těsný přenos točivého momentu s ozubeným spínáním
- olejomazná i pro suchý chod
- provedení ozubení:
- 1) zátěžově rozpojitelné

- 2) s max. točivým momentem

- pouze bezzátěžové rozpojení

- bezúdržbová
- možnost speciálního provedení s nastavitelným hlásičem spínání
- max. přenášené točivé momenty:
- 40-25000 Nm

- 80-50000 Nm

- specifikace (PDF)

FZND

- bez kluzného kroužku, elektromagnetická zubová, 24 V
- s malými zuby, v uzavřené formě pro těsný přenos točivého momentu s centrálně ukotveným kotoučem
- olejomazná i pro suchý chod
- provedení ozubení:
- 1) zátěžově rozpojitelná

- 2) s max. točivým momentem

-
- pouze bezzátěžové rozpojení

- bezúdržbová
- max. přenášený točivý moment:
- 2,5-20 Nm

- 5-40 Nm

- specifikace (PDF)

MZZ

- s kluzným kroužkem, elektromagnetická zubová, 24 V
- v uzavřené formě pro těsný přenos točivého momentu se spínatelným kotvícím kotoučem

- olejomazná i pro suchý chod
- rozpojitelná v zátěži
- bezúdržbová
- 20-4000 Nm
- specifikace (PDF)

Ovládané pružinovým tlakem

FOZ

- bez kluzného kroužku, elektromagnet- pružinový tlak, zubová, 24 V
- v uzavřené formě pro těsný přenos točivého momentu i ve stavu bez proudu
- olejomazná i suchý chod
- provedení ozubení:
- zátěžově rozpojitelná

- s max. točivým momentem

-
- pouze bezzátěžové rozpojení

- bezúdržbová
- max. přenášené točivé moment:
- 32-4000 Nm

- 63-8000 Nm

- specifikace (PDF)

MZOUL

- bez kluzného kroužku, elektromagnet- pružinový tlak, zubová, povolovací/výdržné napětí 160-220/110 V
- s velkými zuby, v uzavřené formě pro těsný přenos točivého momentu přes dvě příčná ozubení ve stavu bez proudu
- provedení pro suchý chod
- bezúdržbová
- 630-10000 Nm
- specifikace (PDF)

MZOLD

- s kluzným kroužkem, elektromagnet- pružinový tlak, zubová, povolovací/výdržné napětí, 220/110 V
- s velkými zuby, v uzavřené formě pro těsný přenos točivého momentu přes dvě příčná ozubení ve stavu bez proudu
- provedení pro suchý chod
- 630-25000 Nm
- specifikace (PDF)