

- [Elektromagneticky ovládané](#)
- [Ovládané pružinovým tlakem](#)
- [Hydraulicky ovládané](#)
- [Pneumaticky ovládané](#)

Elektromagneticky ovládané

LCBW

- elektromagnetická lamelová brzda, 24V
 - brzda k zabudování do spínané převodovky ve spojení se spojkou ke spínání počtu otáček
 - připojení přes vnitřní unášec
 - bezúdržbová, automatické seřízení
 - olejomazná - 7-3000 Nm
 - [specifikace \(PDF\)](#)
-

Ovládané pružinovým tlakem

FMOBS

- elektromagnet – pružinový tlak, lamelová brzda, 24V
- bezpečnostní brzda k nástavbě na převodovky s centrálním nastavením a ručním povolováním
- provedení pro suchý chod s lamelovým paketem z oceli a sintrového materiálu
- na zakázku možno i pro chod v oleji
- bezúdržbová, zakryté provedení
- chod na sucho - 160-5000 Nm
- [specifikace \(PDF\)](#)

FMOB

- elektromagnet – pružinový tlak, lamelová brzda, 24V
- bezpečnostní brzda k zabudování do převodovky pro přesné poziční brzdění
- olejomazná i pro suchý chod s lamelovým paketem z oceli a sintrového materiálu nebo adhezním obložením
- s nastavitelnou vzduchovou štěrbínou a regulací opotřebení
- v oleji 8-500 Nm
- na sucho 20-800 Nm
- [specifikace \(PDF\)](#)

LMOBA

- elektromagnet – pružinový tlak, lamelová brzda, 24V
- bezpečnostní brzda k nástavbě na převodovku
- těleso zakryté dle předepsaného druhu krytí
- provedení pro suchý chod s adhezním obložením
- bezúdržbová
- zvláštní provedení na přání s přidavným zařízením pro uvolnění rukou
- 2-1000 Nm
- [specifikace \(PDF\)](#)

LMOBC

- elektromagnet – pružinový tlak, lamelová brzda, 24V
- bezpečnostní brzda k nasazení na brzděnou převodovou hřídel s přidržovacím ramenem
- provedení pro suchý chod s lamelami z oceli, sintru nebo s adhezním obložením
- bezúdržbová

- s přidavným zařízením pro uvolnění rukou
 - 50-2500 Nm
 - [specifikace \(PDF\)](#)
-

Hydraulicky ovládané

HLOB

- hydraulická pružinová brzda, provozní tlak 18-30 Bar
 - bezpečnostní brzda pro přístavní jeřáby a nakládací zařízení pro lodě v mořské vodě odolném, proti korozi chráněném provedení
 - hydraulické povolování
 - olejomazná i pro chod na sucho
 - těleso zakryté, ocelové/sintrové lamely
 - bezúdržbová, periodická kontrola netěsnosti oleje
 - v oleji 120-3000 Nm
 - na sucho 180-4500 Nm
 - [specifikace \(PDF\)](#)
-

Pneumaticky ovládané

PLOB

- pružinová pneumatická brzda, provozní tlak 6 bar
 - bezpečnostní, brzdny moment skrze sílu pružiny
 - pneumaticky uvolnitelná
 - provedení pro suchý chod
-

- bezúdržbová
- 100-2500 Nm