- **Elektromagneticky ovládané**
- **Ovládané pružinovým tlakem a povolované elektromagneticky**
-

Elektromagneticky ovládané

MC

- elektromagnetická jednoplošková spojka s pevnou cívkou, 24V
- spojka pro spínání taktu
- vhodná pro „kombi-box“ pohony
- provedení pro suchý chod
- polohovací třecí spojka s adhezním obložením
- bezúdržbová
- 3-500 Nm
- specifikace (PDF)

Možno kombinovat MC-MCB

MCB

- elektromagnetická jednoplošková brzda
- objímkově montovatelná brzda s membránou a ukotvením kotouče k upevnění na nosič namontovaný na hřídel
- provedení pro suchý chod
- 3-500 Nm
- specifikace (PDF)

Zvláštní provedení se spojkou MC

FOSMS

- elektromagnetická jednoplošková spojka, bez kluzného kroužku, 24V
- řídící spojka se spínací membránou pro vysokou spínací frekvenci a počet otáček
- olejomazná i pro suchý chod
- polohovací třecí spojka se sintrovým obložením
- bezúdržbová
- na sucho 4-100 Nm
- v oleji 1,2-30Nm
- specifikace (PDF)

MCSL - spojka s pevnou magnetickou cívkou

Ovládané pružinovým tlakem a povolované elektromagneticky

MUOB

- elektromagnetická-pružinová, brzda s vnitřním nosičem, 24V
- jednoplošková bezpečnostní brzda pro nástavbu na motory, převodovky a navijáky
- provedení pro suchý chod s třecím obložením
- s nastavitelná vzduchová spárou – chodu spínání
- 4-630 Nm
- specifikace (PDF)

MUOBS – zakrytá s ručním povolováním

FEOBM

- Elektromagnetická-pružinová brzda, 24V
- jednoplošková bezpečnostní brzda pro případy použití při nichž je potřeba torzní fixace
- např. pro pohon posuvu, manipulační zařízení a roboty
- provedení pro suchý chod s třecím obložením
- 4-100 Nm
- specifikace (PDF)