



Vzduchem p en a en  ciz    stice se li   svoji kvalitou a kvantitou stejn  jako fyzik ln mi a chemick mi vlastnostmi. S t mto souvis  i odli  n  po adavky na ods vac  za izen , aby jeho schopnost odlou en    stic od vzduchu byla co nejspolehliv    . Z tohoto d vodu disponuje firma Keller rozli  n mi typy such  i mokr  filtrace.

 ada mokr ch odlu ova   Venturi je ur ena k odlu ov n  v ech typ  materi l , kter  suchou formou odlu ov n  odlu ovat nelze, nebo je tento proces p  li   slo it  . Odlu ova e na principu Venturi jsou charakteristick  vysok m v konem a  irokou mo nost  vyu it  v tak rka v ech v robn ch oblastech.

Kompaktn  v robn   ada Venturi se skl d  ze t ech z kladn ch typ  za izen  (VDN-E, VDN-T, VDN-AS), kter  jsou nab zena v r zn ch velikostn ch a v konnostn ch proveden ch tak, jak se li   pot eby z kazn k . S v  e uveden mi za izen mi lze dosahovat ods van ho mno stv  vzduchu od 2.500 m³/h do 28.000 m³/h.

[V ce inform c  naleznete v prospektu.](#)